# LEAD DAWG

CONSTRUCTION / OTR

DAWG POUND TIRES
PERFORMANCE UNDER PRESSURE

## SPECIFICATIONS

MEASUREMENTS IN INCHES • TREAD DEPTH IN 32NDS

| Part No. | Size | Ply | Gross Wt (lbs) | Rec Rim (in) | Width (in) | OD (in) | Tread Depth | Tread Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.98.4827 | 10.5/80-18 (A) | 10 | 64 | 9 | 11.1 | 34.4 | 28 | R-4 |
| 3BHO7712871411 | 12.5/80-18 (A) | 14 | 100 | 9 | 12.4 | | 35 | R-4 |
| 3FRM7711521011 | 11L-15 (B) | 10 | 51 | 8 | 11.54 | 32.68 | 15 | F-3 |
| 3FRM7711621211 | 11L-16 (B) | 12 | 25 | 8 | 11.1 | 32.68 | 14 | F-3 |

A B



## HEAVY-DUTY FRONT BACKHOE PERFORMANCE

Available in F-3 and R-4 designs. The heavy-duty F-3 uses a tear and chunk-resistant compound; the extreme-duty R-4 adds a reinforced casing for improved side-impact resistance.

## APPLICATIONS

BACKHOE

## TIRE FEATURES

- F-3 and R-4 tread options
- Tear and chunk-resistant compound
- Reinforced casing protection
- R-4 tread provides a stepped, self cleaning lug